

仕様書

1. マルチディスプレイパネル（4台）
 - ・画面サイズ：55型以上
 - ・液晶パネル/バックライト：IPSパネル/LED
 - ・解像度：1920×1080画素以上
 - ・輝度：500cd/m²以上
 - ・ベゼル幅：2.5mm/1.3mm以内(左・上側/右・下側)
 - ・応答速度：12msより速いか同速度であること

2. ディ스플레이スタンド
 - ・ディスプレイ横向き、縦2横2の4面設置が可能なこと
 - ・奥行きが1,200mm以内であること
 - ・高さ調整が可能なこと
 - ・キャスター付きであること
 - ・マルチディスプレイ用カバーを付けること

3. 機器収納ラック
 - ・キャスター付きであること
 - ・施錠できること
 - ・ディスプレイスタンドとの一体型も可

4. 施工等
 - ・納品後、発注者指定の場所にて、指示の通り機器取付及びセットアップ、調整等を行い正常に稼働するか確認すること。この場合、患者や利用者が少ない時間帯に作業を行うこととし患者や利用者の迷惑にならないよう注意すること
 - ・病院施設に設置することに鑑み、施工中施工後を問わず、患者等利用者の安全は最大限担保されなければならない
 - ・取扱説明を行うこと
 - ・組立部品等を保護・梱包した資材は施工事業者において持ち帰ること

5. 完了検査等
 - ・施工事業者は、発注者及び検収機関が行う完了検査に立ち会うこと
 - ・完了検査に不合格となった場合は、合格するまで施工事業者の負担により補修等を行うこと。なお、契約期間内に完了検査に合格しない場合は契約書に記載の延滞金が課されるものであること

6 納品時に提出すべき書類等

- ・納入仕様書（正常作動やテスト合格を証するものを含む）、簡易マニュアル、取扱説明書、現場施工状況写真、出来高設計書（完成時経費内訳）、保証書等

7. その他

- ・指定した時間にディスプレイの電源の ON/OFF が自動でできること
- ・上記使用において疑義のある場合は、施工までに発注者に協議のうえ、発注者の指示を受けることとし、施工事業者の判断により行わないこと
- ・入力機器(PC 等)からマルチディスプレイに映像を出力するのに必要な周辺機器を含むこと
- ・入力機器設置場所から出力機器設置場所までは、DVI ケーブルでの出力を想定しているが、その他の方法で接続する場合は別途協議すること
- ・入力機器設置場所から出力機器設置場所まで、10m程度要する場合があるため、対応できること